

## Анемометр с крыльчаткой большого диаметра

### testo 417-2

---

Выносная крыльчатка большого диаметра (100 мм)

---

Измерение скорости потока, температуры и объемного расхода

---

Определение направления потока воздуха

---

Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров

---

Отображение макс./мин. значений

---

Функция Hold для удобного считывания данных измерений

---

Подсветка дисплея

---

Функция автоматического отключения

---



Серия testo 417 представлена двумя моделями анемометров со встроенной и выносной крыльчатками диаметром 100 мм для измерения скорости потока воздуха и температуры, а также расчета объемного расхода. Направление потока отображается непосредственно на дисплее. Опциональный набор воронок позволяет с максимальной эффективностью проводить измерения на вентиляционных решетках, круглых потолочных диффузорах и тарельчатых клапанах воздуховодов.

Показания объемного расхода выводятся на дисплей прибора. Для точного расчета объемного расхода в

анемометр вводятся данные площади воздуховода. Кроме того, прибор можно переключить в режим отображения текущей температуры.

Функция усреднения по времени и количеству замеров позволяет получить средние значения объемного расхода, скорости потока и температуры. Мин./макс. значения выводятся на дисплей нажатием одной кнопки, а функция Hold фиксирует текущие показания. Новая модель анемометра, testo 417-2, оснащена выносной крыльчаткой с кабелем длиной 1.5 м, что обеспечивает еще большую гибкость при проведении измерений, в том числе, в труднодоступных местах.

**Технические данные. Принадлежности. Поверка.****testo 417-2**

testo 417-2, анемометр с выносной крыльчаткой диаметром 100 мм, длина кабеля 1,5 м; для измерения скорости потока и температуры; в комплекте с батарейкой и заводским протоколом калибровки

№ заказа **0560 4172**Цена\* **19 000 руб.**

\*Цена указана с НДС со склада в Москве.  
Поверка оплачивается дополнительно.

**Общие технические данные**

Температ. хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температур.	0 ... +50 °C
Тип батареи	9В блочная батарея, 6F22
Ресурс батареи	50 ч
Вес	230 г
Размеры	277 x 105 x 45 мм
Материал/Корпус	ABS-пластик
Гарантия	2 года

**Комплект testovent 417**

Комплект вкл. выпрямитель потока testovent 417 и набор измерительных воронок (2 воронки разного размера) testovent 417

№ заказа **0554 4173**Цена\* **13 900 руб.****testo 417 Комплект-2**

Комплект вкл. анемометр с крыльчаткой testo 417, выпрямитель потока и набор измерительных воронок testovent 417, который, в свою очередь, состоит из двух воронок разного размера

№ заказа **0563 4172**Цена\* **29 900 руб.**

Модель **testo 417-2** внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 52193-12 и допущена к применению на территории РФ. Срок действия свидетельства: до 24 декабря 2017 г. Межповерочный интервал: 1 год.

**Сенсоры**

	<b>NTC</b>	<b>Крыльчатка</b>	<b>Объемный расход</b>
Диапазон измерений	0 ... +50 °C	+0.3 ... +20 м/с	0 ... +99999 м³/ч
Погрешность ±1 цифра	±0.5 °C	±(0.1 м/с + 1.5% от изм. знач.)	
Разрешение	0.1 °C	0.01 м/с	0.1 м³/ч (0 ... +99.9 м³/ч) 1 м³/ч (+100 ... +99999 м³/ч)

**Принадлежности**

	<b>№ заказа</b>	<b>Цена*</b>
Чехол из синтетического материала для анемометра и зондов	0516 0210	1 900 руб.
Набор воронок, состоящий из воронки для тарельчатого клапана (D 200) и воронки для вентилятора (330 x 330 мм), для измерений параметров поступающего и отработанного воздуха	0563 4170	9 900 руб.
Внешнее зарядное устройство для 9В аккумулятора	0554 0025	600 руб.
Комплект testovent 417, вкл. выпрямитель потока testovent 417 и набор измерительных воронок (2 воронки разного размера) testovent 417	0554 4173	13 900 руб.
Выпрямитель потока testovent 417	0554 4172	5 900 руб.

**Поверка приборов**

	<b>№ заказа</b>	<b>Цена*</b>
Услуги по организации первичной поверки по каналу скорость потока воздуха (подготовка, переупаковка, проверка прибора на аэродинамической трубе). Срок исполнения - 3 недели. / <b>Срочная: 8 рабочих дней.</b>	0770 0003 <b>0780 0003</b>	3 000 руб. <b>4 500 руб.</b>
Услуги по организации первичной поверки по каналу температуры в диапазоне 0-50°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели. / <b>Срочная: 8 рабочих дней.</b>	0770 0050 <b>0780 0050</b>	1 300 руб. <b>1800 руб.</b>

\*Цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается дополнительно.

**Российское отделение Testo - ООО "Тэсто Рус"**

115054, Москва, Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1

Телефон +7 (495) 221-62-13

Факс +7 (495) 221-62-16

E-mail info@testo.ru

**www.testo.ru**